

ProPERLA Water Repellent er en vandbaseret imprægnering på den nyeste nano-teknologi, der kan bruges på alle mineralske overflader på tage, facader og fliser. ProPERLA er af en særlig kemisk sammensætning, der reagerer med mineralske stoffer og aktivt binder sig til mineralske overflader som beton og beskytter mod regn, smuds, alger, forureninger mm.

ProPERLA Water Repellent anbefales til overflader af beton, tegl, terrakotta og skifer mv.

Påføres direkte på overflader mindre end et år gamle. Ældre overflader skal rengøres grundigt med en højtryksrenser før behandlingen. Overflader med stærke misfarvninger som alger eller andre grønne belægninger bør behandles med ProPERLA CLEANER og til sidst skylles med vand før behandlingen.

Forberedelse

Overfladen skal være tør, ren og fri for urenheder.

Anvendelse

Brug lavtryks- pumpe, sprøjte, pensel eller rulle. En temperatur på mindst 5 ° C er nødvendig.

Anbefaling

Altid lave et test område for at sikre kompatibilitet af produkt og overflade.

Rækkeevne

150-200 ml pr m² afhængig af porøsitet.

Pleje af udstyr

Rengøres i vand umiddelbart efter brug.

Opbevaring

Tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn.

Pakning

25 liter dunk.

Farve

Farveløs efter påføring.

Tørretid

Ca. 1 time ved 20 ° C og 60 % relativ fugtighed.

Fortynding

Skal ikke fortyndes, men er klar til brug.

MALKODE: 00-1

EGENSKABER

- Baseret på den nyeste teknologi.
- Videnskabeligt udviklet til at beskytte mineralske overflader ved aktiv binding.
- Specielt designet til beton, tegl tagsten, murstensvægge og mineralske overflader.
- Ekstremt vandafvisende og selvrensende.
- Hindrer misfarvning og minimere saltudblomstringer.
- Minimere vækst af grønne belægninger.

