

RENOTEC® BPA (SUPER HYDROFOBISK VANDPERLEEFFEKT)

RENOTEC® BPA er et specielt designet komponent der gør RENOTEC® Tagmaling super hydrofobisk. Den vandbaserede løsning reagerer med RENOTEC® Tagmaling og den mineralske tagoverflade

Anbefalet til

RENOTEC® Tagmaling på alle overflader nævnt i det tekniske datablad for RENOTEC® Tagmaling

Forberedelse

Bland RENOTEC® BPA og RENOTEC® Tagmaling med 200 omdrejninger i mindst 2 minutter, og indtil de hvide spor fra RENOTEC® BPA ikke længere er synlige.

Blandingsforhold

800 ml af RENOTEC® BPA pr. 20 kg RENOTEC® Tagmaling.

Påførsel

Brug en airless sprøjte. En minimums temperatur på 5 °C er påkrævet. Se databladet til RENOTEC® Tagmaling.

Farve

Mælkehvid

Tørretid

Se databladet til RENOTEC® Tagmaling.

Emballage Størrelse

800 ml flaske

Udstyrs pleje

Rengør i vand direkte efter brug.

Opbevaring

Beskyt mod direkte sollys, varmekilder og frost. Hold åbne flasker tæt lukkede.

Holdbarhed

12 måneder (i original emballage)

Sikkerhed

Ikke klassificeret som farligt i henhold til mærkning. For yderligere information vedrørende håndtering af produktet, henvises til produktets mærkning eller producentens sikkerheds datablad

