

RENOTEC® Primer

En speciel vandbaseret primer for RENOTEC® Tagmaling, med fremragende indtrængningsevne. Diffusionsåben, med god vedhæftning og speciel egnet til porøse overflader.

ANBEFALET TIL:

Alle mineralske tagsten, såsom beton, tegl, skifer og fibercement.

FØR ANVENDELSE

Komplet tagrengøring med egnet højtryksanlæg. Er nødvendigt for at fjerne mos og alger.

PÅFØRING

Påføres med airless sprøjte. En minimumstemperatur på 5 gr er påkrævet.

Primeren skal være helt tør. Der må ingen blanke overflader være. På mindre sugende overflader såsom tegl eller fiber-cement skal primes et tyndt lag. På meget porøse overflader kan RENOTEC® Primer fortyndes 1:1 med vand. RENOTEC® Primer er ikke egnet til ikke porøse underlag.

Bemærk: Overflader som ikke skal behandles afdækkes grundigt mod stænk. Indtørret RENOTEC® Primer er meget vanskelig at fjerne. Når primeren er tør kan RENOTEC® Tagmaling påføres..

FARVE

Mælkehvid

RÆKKEEVNE

150-200 ml pr kvm afhængig af porøsitet

TØRRETID

3-5 timer ved 20 gr og 65% relativ luftfugtighed. Ved lavere temperatur stiger tørretiden tilsvarende.

EMBALLAGE:

10 liter dunk (40 dunke per pallet)

RENGØRING:

Alt udstyr benyttet til påføring skal rengøres i vand umiddelbart efter brug

OPBEVARING:

Må ikke opbevares i direkte sollys, men over frysepunktet. I uåbnet emballage.

HOLDBARHED:

12 måneder i original ubrudt emballage.

SIKKERHED:

Ikke klassificeret som farligt i henhold til mærkning. For yderligere information vedrørende håndtering af produktet, henvises til sikkerhedsdatabladet.