RENOTEC® PRIMER

RENOTEC Primer es una pintura de imprimación especial a base de agua con efecto solidificado y con una penetración extrema para revestimientos de tejados RENOTEC. Tiene una gran capacidad de difusión y adherencia. Apto únicamente para superficies porosas.

Recomendado para
Todas las tejas minerales de hormigón, barro, pizarra y fibrocemento.

Preparación
Limpiar con alta presión el tejado eliminando componentes orgánicos, tales como hongos, algas o musgos, suciedad, etc.

Aplicación
Aplicar RENOTEC Primer con pulverizador "Airless" o pulverizador tradicional. La temperatura ambiental no debe ser inferior a 5° C.

- Tamaño de boquilla Airless: 0,28mm – 0,33mm
- Ángulo de pulverización: 50°
- Presión: 150 bar

RENOTEC Primer debe ser absorbido en su totalidad. Una vez seco no debe formar una película brillante. Aplicar una capa muy fina en superficies poco absorbentes, tales como paneles de arcilla o de fibrocemento. En superficies muy porosas RENOTEC Primer puede diluirse con agua en una relación de 1:1. No es adecuado para superficies no porosas.

Nota: Componentes que no deban tratarse deberán ser protegidos contra salpicaduras –una vez seco, RENOTEC Primer será muy difícil de eliminar y podrá aplicarse el revestimiento de tejados RENOTEC.

Apariencia
Blanco lechoso.

Dosificación
150-200 ml por m2, dependiendo de la porosidad.

Tiempo de secado
3 – 5 horas a 20° C y 65% HR. Con temperaturas más bajas y mayor humedad se extiende el tiempo de secado.

Envase
Bidones de 10 litros (40 bidones por palet).

Limpieza herramientas de aplicación
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

Almacenamiento
Proteger de la luz solar, fuentes de calor y heladas. Mantener recipientes empezados herméticamente cerrados.

Caducidad
12 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones
No clasificado como peligroso. Para mayor información consulte ficha de seguridad y etiqueta del envase.

La presente información de BECO TREAT Systems ApS ha sido recopilada de acuerdo con la más reciente tecnología y nuestra experiencia actual. Su propósito es ayudar a los profesionales en la selección y el uso de los materiales apropiados. La información mencionada en este documento no exime al usuario de su responsabilidad de comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto, teniendo en cuenta todos los factores relacionados con su aplicación.
Versión 17/02/2016

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Denmark,
VAT: DK40775064
+45 40979740
www.renotecroof.com