RENOTEC® BPA (BEADING PERFORMANCE ADDITIVE)

RENOTEC® BPA (Beading Performance Additive) es un componente que aumenta de forma extrema la repelencia al agua de RENOTEC® Revestimiento Tejados. La solución basada en agua reacciona conRENOTEC® en superficies minerales.

Recomendado para
Todas las superficies indicadas en la ficha técnica de la Cubierta Revestimiento RENOTEC®.

Preparación
Mezclar RENOTEC® BPA y RENOTEC® Revestimiento Tejados con una velocidad de 200 revoluciones/minuto durante 2 minutos, hasta que no quede rastro visible de BPA RENOTEC®.

Consumo
800 ml RENOTEC® BPA por cada 20 KG RENOTEC® Revestimiento Tejados.

Aplicación
Utilice una pistola pulverizadora airless. Se requiere una temperatura mínima de 5°C.

Apariencia
Blanco lechoso.

Tiempo de secado
Ver ficha técnica de RENOTEC® Revestimiento Tejados.

Envase
Botellas de 800 ml.

Mantenimiento de equipo
Limpiar directamente con agua después de su uso.

Almacenamiento
Proteger de la luz solar directa, fuentes de calor y congelación. Mantener el envase ya abierto bien cerrado.

Duración
12 meses (en su embalaje original).

Seguridad y normativa
De acuerdo con el etiquetado actual contenido no peligroso. Puede encontrar más información sobre las precauciones en el etiqueta del producto o en la hoja de datos de seguridad del fabricante.

La presente información de BECO TREAT Systems ApS ha sido recopilada de acuerdo con la más reciente tecnología y nuestra experiencia actual. Su propósito es ayudar a los profesionales en la selección y el uso de los materiales apropiados. La información mencionada en este documento no exime al usuario de su responsabilidad de comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto, teniendo en cuenta todos los factores relacionados con su aplicación.
Versión 17/02/2016

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Denmark,
VAT: DK40775064
+45 40979740
www.renotecroof.com